



Baumit KlimaDekor

Kalkinis dekoratyvinis vidaus tinkas

Privalumai

- Formuoja gyvą, nuostabiai atrodantį paviršių
- Reguliuoja vidaus patalpų mikroklimatą
- Kalkinis pagrindas



Produktas

Natūraliai baltas, mineralinis kalkinis tinkas. J aplinką neišskiria jokių kenksmingų medžiagų, sudėtyje nėra tirpiklių ir konservuojančių medžiagų. Skirtas naudoti patalpų viduje. Tinkamas darbui rankomis.

Sudėtis

Hidratuotos kalkės, vanduo, mineraliniai užpildai, organiniai rišikliai ir priedai.

Savybės

Kambario klimatą reguliuojantis, atviras difuzijai, be konservantų, E.L.F.

Paskirtis

Dekoratyvinio tinko paviršių gamybai interjere. Tinka sienoms ir luboms ant pakankamai stabilų pagrindų. Visada reikalingas „Baumit UniPrimer“!

Techniniai duomenys

Produktas	
pH vertė:	apie 12.5
Tankis:	apie 1.7 kg/dm ³
Difuzija lygi oro sluoksnio storiui sd::	apie 0.01 esant 1 mm sluoksnio storiui
Vandens garų laidumo koeficientas μ:	apie 5
Vandens įgertis W:	< 0.5 W2

Variantas(-ai)	Baumit KlimaDekor 1K	Baumit KlimaDekor 1,5K	Baumit KlimaDekor 2K
Sąnaudos	apie 1.6 kg/m ² - 1.8 kg/m ²	apie 2.7 - 2.9	apie 3.2 kg/m ² - 3.4 kg/m ²



Pakuotė

25 kg kibiras, 1 paletė = 32 kibirai = 800 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje uždaryti kibirai su produktu gali būti laikomi 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal galiojančius reikalavimus.

Produktas tinkamas naudoti ant:

- mineralinio pagrindo;
- betono ir seno tinko.

Produktas netinkamas naudoti ant:

- polimerinių dangų ir dervų;
- lako ir aliejaus dangų, temperos;
- kalkinio tinko ir kalkinių dažų;
- medienos ir metalo pagrindų.

Naudojimas

Dangos struktūra:

1 x „Baumit UniPrimer“

1 x „Baumit KlimaDekor“

„Baumit KlimaDekor“ galima tepti po to, kai „Baumit UniPrimer“ išdžiūsta. Prieš tepant „Baumit KlimaDekor“, kruopščiai sumaišoma su maišytuvu. Jei reikia, galima įpilti šiek tiek vandens. Apdailinis tinkas nerūdijančio plieno mentele paskleidžiamas ant viso paviršiaus, užtrinamas iki grūdelių storio ir iš karto po tepimo ištrinamas plastikine trintuve. Nemaišykite su kitais produktais. Dirbkite tolygiai ir be pertraukų.

Prieš bet kokią tolesnę dangą visada reikia gruntuoti „Baumit EasyPrimer“ (praskiestas vandeniu santykiu 1:1)!

Galutinės dangos (jei reikia):

„Baumit KlimaColor“

„Baumit IonitColor“

Bendroji informacija ir patarimai

Dirbant su produktu ir jam džiūstant, oro, medžiagų ir pagrindo temperatūra turi būti **ne žemesnė nei +5°C ir ne didesnė nei +30°C**.

- Naujų kalkinio cemento pagrindo tinkų, kurių storis iki 10 mm, karbonizacijos laikas turi būti bent 2-3 savaitės. Kiekvienam papildomam centimetrui pagrindinio tinko laikas padidėja 10 dienų.
- Didelė drėgmė ir žema temperatūra gali žymiai pailginti džiūvimo laiką. Naudojant skirtingas partijas, jas reikia sumaišyti prieš pradedant darbus.
- Kadangi „Baumit KlimaDekor“ akmenų struktūros grūdai yra natūralus produktas, nepaisant kruopščiausios atrankos, negalima atmesti tikimybės, kad produkte nebus atskirų tamsių grūdų.
- Saugos atsargumo priemonės: taikomos saugos duomenų lape pateiktos instrukcijos.
- Nurodymai dėl valymo: nuo produkto reikia saugoti akis ir atvirą odą, taip pat ir dengiamo ploto aplinką, ypač stiklą, keramiką, klinkerį, natūralų akmenį, laką ir metalą. Jei produkto pateko į akis, ant odos ar ant minėtų paviršių, jį reikia nuplauti dideliu vandens kiekiu. Negalima laukti, kol produktas išdžiūsi ir sukietės. Įrankius ir prietaisus reikia nuplauti vandeniu iš karto po to, kai darbus baigiate.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.