



Baumit Baumacol Proof

Hidroizoliacinė masė

Privalumai

- Vienkomponentė
- Paviršiaus sandarinimui
- Saugo drėgmei jautrius pagrindus



Produktas

Vienkomponentė, elastingumą išlaikanti sandarinimo pasta (W4 klasė). Puikiai tinka patikimam paviršiaus sandarinimui po keramine danga sanitarinėse, šlapiose patalpose. Skirta įtrūkiams užpildyti, lanksčiam sandarinimui po vidaus keramine danga. Saugo drėgmei jautrius pagrindus. Tepama mentele arba voleliu.

Paskirtis

Skirta įrengti besiūlėms, sandarinamosioms, nuo drėgmės saugančioms dangoms, esančioms po plytelėmis drėgnose patalpose, taip pat vandens tiekimo vietose ir pan., gyvenamuosiuose bei viešosios paskirties pastatuose. Specialiai parinkta geltona spalva leidžia nuolat kontroliuoti sluoksnio storį naudojimo metu. Skirta naudoti pastatų viduje (įprastomis sąlygomis – esant + 20°C temperatūrai ir 60 % santykiniam oro drėgnumui).

Pakuotė

7 kg kibiras, 1 paletė = 80 kibirų = 560 kg

Laikymo sąlygos

Sausoje, vėsioje, neužšalancioje patalpoje ant padėklų gali būti laikomi 12 mėnesių.

Kokybės užtikrinimas

Gamyklos laboratorijoje nuolat atliekami kokybės patikrinimai.

Klasifikavimas pagal Cheminių medžiagų įstatymą

Smulki klasifikacija vadovaujantis Cheminių medžiagų įstatymu pateikta saugos duomenų lape (pagal Europos parlamento ir tarybos 2006-12-18 d. potvarkio Nr. 1907/2006 31 str. ir II priedą), kuris yra puslapyje www.baumit.com arba kurio galite pareikalauti gamintojo gamykloje.

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, neįšalęs, nedulkėtas, jis turi sugerti vandenį, ant jo paviršiaus negali būti iš gilesnių sluoksnių išplautų druskų, jis turi būti tvirtas, ant jo negali būti silpnai besilaikančių dalelių. Pagrindo patikra turi būti atliekama pagal direktyvų ÖNORM B 2230, B3346 ir B 6400 reikalavimus.

- Naudojamas ant:

betono, monolitinių grindų, akytojo betono, klinkerio, cementinio tinko, keraminių plytų, blokelių, gipsinio tinko, anhidritinių grindų ir pan., gyvenamosiose patalpose ir viešosios paskirties pastatuose, drėgnose patalpose, ant šildomų grindų, dušuose, plovyklose ir t. t.

- Netinka naudoti ant:

medienos, metalo, plastiko, cementinio pagrindo nepasibaigus rišimosi procesui ar dideliu drėgnumu pasižyminčio pagrindo.

Naudojimas

- Rekomenduojami įrankiai: plieninė trintuvė, mentelė, veliūro volelis.

- Gaminio paruošimas:

Gaminys yra paruoštas naudoti. Nereikalaujamas išankstinis paruošimas naudoti.

- Darbo eiga:

Atitinkama plienine trintuve arba veliūro voleliu tepti skystąją masę ant tinkamai nugruntuoto pagrindo, formuojant norimo storio sluoksnį. Sandūros vietose tarp pagrindo ir sienų, o taip pat tarp sienų į pirmąjį izoliacinį sluoksnį įterpti sandarinamąją juostą, kuri užtikrintų izoliacinio sluoksnio sandarumą tuo atveju, jei apsauginės masės sluoksnyje atsirastų tarpas. Nemašyti ir nenaudoti jokių kitų medžiagų. Antrasis sandarinamasis sluoksnis tepamas pirmajam išdžiūvus.

- Pabaigus darbus:

Maždaug 8 val. saugoti apsauginį paviršių nuo mechaninių ir šiluminių apkrovų.

Bendroji informacija ir patarimai Laikytis pagrindui ir dangoms taikytinų standartų, gairių ir kitos techninės informacijos. Nenaudoti žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje, lyjant, tiesioginėje saulėkaitoje pučiant stipriam vėjui ar skersvėjui. Apsaugoti iki visiško išdžiuvimo. Didelis oro drėgnumas ir žema temperatūra prailgina numatytą džiūvimo laiką, o aukšta temperatūra sutrumpina rišimosi ir stingimo laiką. Nemaišyti su jokiais kitomis medžiagomis. Nedrėkinti pagrindo.

Mūsų pateikiami žodiniai ir raštiški pasiūlymai dėl produktų naudojimo technikos, kuriuos mes pirkėjams pateikiame norėdami jiems padėti ir kurie remiasi mūsų patyrimu ir atitinka šiuo metu esantį žinių, mokslo ir praktikos lygį, mūsų neįpareigoja ir nėra teisinių santykių dalis ar pirkimo-pardavimo sutartį papildanti susitarimo dalis. Šie patarimai neatleidžia pirkėjo nuo pareigos pačiam išbandyti mūsų produktus, siekiant nustatyti, ar jie tinka pirkėjo išsikeltiems tikslams pasiekti.