Baumit SilikonTop

Sukūrimo data	Atnaujinimo data	Versijos numeris
2013-07-01	2025-08-29	8.0

1 SKIRSNIS. Medžiagos ar mišinio ir bendrovės (įmonės) identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: Baumit SilikonTop

Medžiaga / mišinys: mišinys

1.2. Atitinkami nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Paruoštas naudoti, masėje dažytas, plonasluoksnis struktūrinis tinkas silikono dervos pagrindu. Skirtas naudoti termoizoliacinėse sistemose.

Nerekomenduojami naudojimo būdai: produkto negalima naudoti kitais būdais, nei nurodyta šiame skirsnyje.

1.3. Duomenys apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas / pirminio SDL teikėjas:

Baumit sp. z o.o., Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław, Lenkija; tel. +48 71 358 25 00; info@baumit.pl; www.baumit.pl; atsakingo asmens el. paštas: kch@baumit.pl

Tiekėjas Lietuvos Respublikoje:

Baumit UAB, Ukmergės g. 364, Vilnius, Lietuva; el. paštas: info@baumit.lt; www.baumit.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras / konsultacijos apsinuodijimų klausimais (visą parą): +370 5 236 2052; +370 687 53378

Bendrasis pagalbos numeris: 112

2 SKIRSNIS. Pavojingumo nustatymas

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).

Pavojingumo klasė ir kategorija	Pavojingumo frazė
Aquatic Chronic 3	H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojingos medžiagos: terbutrinas; 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas; reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1).

Kodas	Formuluotė
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P101	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103	Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P260	Neįkvėpti aerozolio / purškiamo skysčio.
P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių / veido apsaugos priemones.
P501	Turinį / talpyklą šalinti įgaliotame atliekų tvarkymo punkte laikantis nacionalinių teisės aktų.
EUH208	Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir reakcijos masės: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] bei 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

Mišinyje nėra medžiagų, pasižyminčių endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis pagal Reglamentą (ES) 2017/2100 arba Reglamentą (ES) 2018/605. Mišinyje nėra medžiagų, atitinkančių PBT arba vPvB kriterijus pagal REACH XIII priedą. Sudėtyje nėra PMT / vPvM kriterijus atitinkančių komponentų.

3 SKIRSNIS. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Mišinyje yra toliau nurodytų pavojingų medžiagų ir medžiagų, kurioms nustatytos profesinio poveikio ribinės vertės.

Identifikavimo duomenys	Medžiagos pavadinimas	Kiekis, % masės	Klasifikavimas pagal CLP
CAS 886-50-0 EB 212-950-5	Terbutrinas	0,0015–<0,01	Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); ATE per burną 500 mg/kg kūno masės
Indeksas 613-112-00-5 CAS 26530-20-1 EB 247-761-7 REACH 01-2120768921-45-xxxx	2-oktil-2H-izotiazol-3-onas	0,0015–<0,01	Acute Tox. 3, H301+H311; Skin Corr. 1, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 2, H330; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100). SCL: Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %. ATE oral 125 mg/kg; dermal 311 mg/kg; įkvėpus garų 0,5 mg/l/4h; dulkių/rūko 0,27 mg/l/4h.
Indeksas 613-167-00-5 CAS 55965-84-9 REACH 01-2120764691-48-xxxx	Reakcijos masė: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas [EB 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB 220-239-6] (3:1)	0,00015–<0,0015	Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310+H330; Skin Corr. 1C, H314; Skin Sens. 1A, H317; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100). SCL: Eye Irrit. 2 H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %; Skin Sens. 1A H317: C ≥ 0,0015 %; Skin Irrit. 2 H315: 0,06 % ≤ C <0,6 %;

			Skin Corr. 1C H314: C ≥0,6 %; Eye Dam. 1 H318: C ≥0,6 %. ATE oral 100 mg/kg; dermal 50 mg/kg; garai 0,50 mg/l/4h; dulkės/rūkas 0,05 mg/l/4h.

Pastabos: B pastaba taikoma tam tikriems skirtingų koncentracijų vandeniniams tirpalams; jei nenurodyta kitaip, koncentracija laikoma masės dalimi. Medžiagai CAS 55965-84-9 nustatytos profesinio poveikio ribos šaltinio šalyje. Visas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pasirūpinkite savo saugumu. Sutrikus sveikatai arba kilus abejonių, kreipkitės į gydytoją ir pateikite šiame SDL nurodytą informaciją.

Patekus į kvėpavimo takus

Nedelsiant nutraukti poveikį ir išvesti / išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Apsaugoti nuo atšalimo. Jei išlieka dirginimas, dusulys ar kiti simptomai – užtikrinti gydytojo pagalbą.

Patekus ant odos

Nusivilkti užterštus drabužius. Paveiktą vietą plauti dideliu kiekiu, jei įmanoma, drungno vandens. Jei oda nepažeista, galima naudoti muilą, muiliną vandenį ar šampūną. Jei dirginimas išlieka – kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

Nedelsiant plauti akis tekančiu vandeniu, plačiai atvėrus vokus; išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir tai lengva padaryti. Skalauti ne trumpiau kaip 10 minučių.

Nurijus

Išskalauti burną švariu vandeniu. Jei atsiranda negalavimų – kreiptis į gydytoją.

4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai bei poveikis

Patekus į kvėpavimo takus, ant odos, į akis ar nurijus specifinių simptomų nenumatoma.

4.3. Nurodymai dėl neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

Taikyti simptominį gydymą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos: alkoholiui atsparios putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, išsklaidyta vandens srovė, vandens rūkas. Netinkama: stipri vientisa vandens srovė.

5.2. Konkretūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali susidaryti anglies monoksidas, anglies dioksidas ir kitos toksiškos dujos. Pavojingų degimo (pirolizės) produktų įkvėpimas gali sunkiai pakenkti sveikatai.

5.3. Informacija ugniagesiams

Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir cheminėms medžiagoms atsparią apsauginę aprangą, kai galimas artimas kontaktas. Neleisti užterštoms gesinimo medžiagoms patekti į kanalizaciją, paviršinius ar gruntinius vandenis.

6 SKIRSNIS. Priemonės įvykus atsitiktiniam patekimui į aplinką

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinių situacijų procedūros

Naudoti darbo asmenines apsaugos priemones. Vadovautis 7 ir 8 skirsniuose pateiktais nurodymais.

6.2. Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Neleisti užteršti dirvožemio ir patekti į paviršinius arba gruntinius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Išsiliejusį produktą padengti tinkama nedegia sugeriamąja medžiaga (smėliu, silicio dioksidu, žemėmis ar kita tinkama sugeriamąja medžiaga), surinkti į sandariai uždaromas talpyklas ir šalinti pagal 13 skirsnį. Didelio išsiliejimo atveju informuoti kompetentingas tarnybas. Užterštą vietą nuplauti dideliu kiekiu vandens. Nenaudoti tirpiklių.

6.4. Nuorodos į kitus skirsnius

Žr. 7, 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti dujų ir garų koncentracijų, viršijančių profesinio poveikio ribines vertes. Naudoti 8 skirsnyje nurodytas asmenines apsaugos priemones. Laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant informaciją apie nesuderinamumus

Laikyti sandariai uždarytose pakuotėse tam skirtose vėsiose, sausose ir gerai vėdinamose vietose.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas

Duomenų nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmeninės apsaugos priemonės

8.1. Kontrolės parametrai

Lietuvoje taikoma HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“, galiojanti suvestinė redakcija. Titano dioksidui (CAS 13463-67-7) ilgalaikio poveikio ribinis dydis – 5 mg/m³. Jei konkreti medžiaga HN 23:2011 sąraše nenurodyta, galima remtis kitos ES valstybės narės norminiais ribiniais dydžiais iki medžiaga bus įtraukta į Lietuvos sąrašą.

Medžiaga	Ribinė vertė / šaltinis
Titano dioksidas, CAS 13463-67-7	5 mg/m³ – HN 23:2011 (Lietuva)
Kalcio karbonatas, CAS 1317-65-3	10 mg/m³ įkvepiamoji frakcija – šaltinio šalies (Lenkijos) NDS; Lietuvoje taikyti HN 23:2011 24 punkto principą, jei nacionalinė vertė nenustatyta.
Reakcijos masė CMIT/MIT, CAS 55965-84-9	0,2 mg/m³ (8 h) ir 0,4 mg/m³ trumpalaikė – šaltinio šalies (Lenkijos) vertės; Lietuvoje taikyti HN 23:2011 24 punkto principą, jei nacionalinė vertė nenustatyta.

DNEL – reakcijos masė CMIT/MIT (3:1): darbuotojai, įkvėpus, 0,02 mg/m³ (lėtinis vietinis poveikis); 0,04 mg/m³ (trumpalaikis vietinis poveikis).

PNEC – 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas: gėlas vanduo 2,2 µg/l; jūros vanduo 0,22 µg/l; gėlo vandens nuosėdos 47,5 µg/kg; jūros nuosėdos 4,75 µg/kg; dirvožemis 8,2 µg/kg.

PNEC – CMIT/MIT (3:1): gėlas vanduo 3,39 µg/l; jūros vanduo 3,39 µg/l; nuotekų valymo įrenginių mikroorganizmai 0,23 mg/l; gėlo vandens nuosėdos 0,027 mg/kg; jūros nuosėdos 0,027 mg/kg; dirvožemis 0,01 mg/kg.

8.2. Poveikio kontrolė

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo ir prieš pertraukas kruopščiai nusiplauti rankas vandeniu ir muilu.

Akių arba veido apsauga



Apsauginiai akiniai arba veido skydelis, priklausomai nuo atliekamo darbo pobūdžio.

Odos ir rankų apsauga



Apsauginės pirštinės, atsparios produkto poveikiui. Rekomenduojamos pagal EN 374; medžiaga – nitrilo guma; storis >0,1 mm; prasiskverbimo laikas >480 min. Parenkant pirštines laikytis konkretaus gamintojo rekomendacijų.

Kvėpavimo takų apsauga



Puskaukė su filtru nuo organinių garų arba izoliuojamasis kvėpavimo aparatas, jei viršijamos profesinio poveikio ribinės vertės arba nepakankama ventiliacija.

Šilumos keliamas pavojus

Duomenų nėra.

Poveikio aplinkai kontrolė

Laikytis įprastų darbo aplinkos apsaugos priemonių; žr. 6.2 skirsnį.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Savybė	Vertė
Fizikinė būsena	skysta
Spalva	balta, ruda, juoda, raudona, violetinė, mėlyna, oranžinė, purpurinė, rožinė, pilka, žalia, geltona
Spalvos intensyvumas	šviesus
Kvapas	būdingas
Lydymosi / stingimo temperatūra	0 °C
Virimo temperatūra / pradinis virimo taškas	>100 °C
Degumas	netaikoma
Apatinė / viršutinė sprogumo riba	netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	netaikoma
Skilimo temperatūra	nenustatyta
pH	7,5–9,5 (neskiestas)
Kinematinė klampa	netaikoma
Tirpumas vandenyje	tirpus
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas	netaikoma
Garų slėgis	32 hPa, esant 25 °C
Tankis	1,670–2,077 g/cm³, esant 20 °C
Santykinis garų tankis	nenustatyta
Dalelių charakteristikos	nenustatyta
Forma	kremas / pasta

9.2. Kita informacija

Duomenų nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Duomenų nėra.

10.2. Cheminis stabilumas

Įprastomis sąlygomis produktas stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinomos.

10.4. Vengtinos sąlygos

Įprastai naudojamas produktas stabilus ir neskyla. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, perkaitimo ir šalčio.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Saugoti nuo stiprių rūgščių ir šarmų bei oksiduojančių medžiagų.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Įprastai naudojant nesusidaro. Aukštoje temperatūroje ir gaisro metu gali susidaryti anglies monoksidas ir anglies dioksidas.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 apibrėžtas pavojingumo klases

Mišinio toksikologinių bandymų duomenų nėra. Remiantis turimais duomenimis, ūmaus toksiškumo kriterijai mišiniui netenkinami.

Medžiaga / poveikio būdas	Parametras	Vertė	Trukmė / rūšis
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas – per burną	ATE	125 mg/kg	
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas – oda	ATE	311 mg/kg	
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas – įkvėpus garų	ATE	0,5 mg/l	4 val.
2-oktil-2H-izotiazol-3-onas – dulkės/rūkas	ATE	0,27 mg/l	4 val.
CMIT/MIT (3:1) – per burną	ATE	100 mg/kg	
CMIT/MIT (3:1) – oda	ATE	50 mg/kg	
CMIT/MIT (3:1) – įkvėpus garų	ATE	0,50 mg/l	4 val.
CMIT/MIT (3:1) – dulkės/rūkas	ATE	0,05 mg/l	4 val.
Terbutrinas – per burną	ATE	500 mg/kg	
Kalcio karbonatas – oda	LD50	>2000 mg/kg	žiurkė
Kalcio karbonatas – per burną	LD50	>2000 mg/kg	žiurkė
Kalcio karbonatas – įkvėpus garų	LC50	>3 mg/l	4 val., žiurkė

Odos ėsdinimas / dirginimas: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Sunkus akių pažeidimas / akių dirginimas: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: EUH208 – sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir CMIT/MIT (3:1); gali sukelti alerginę reakciją. Šaltinio SDL papildomai nurodo, kad 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono klasifikavimas dėl odos jautrinimo vertintas taikant analogijos / „bridging“ principus pagal CLP 9 straipsnio 4 dalį ir OECD 429 LLNA duomenis.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Kancerogeninis poveikis: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Toksinis poveikis reprodukcijai: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

STOT – vienkartinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

STOT – kartotinis poveikis: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

Aspiracijos pavojus: remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininę sistemą ardančios savybės: remiantis turimais duomenimis, kriterijai netenkinami; sudėtyje nėra komponentų, galinčių sukelti endokrininės sistemos sutrikimų žmogui. Kita informacija: duomenų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Medžiaga	Parametras	Vertė	Ekspozicija	Rūšis
CMIT/MIT (3:1)	LC50	0,07 mg/l	14 dienų	žuvys
CMIT/MIT (3:1)	EC50	>0,18 mg/l	21 diena	vandens bestuburiai
CMIT/MIT (3:1)	ErC50	45,6 µg/l	120 val.	dumbliai
Kalcio karbonatas	LC50	>10000 mg/l	96 val.	Oncorhynchus mykiss
Kalcio karbonatas	EC50	>1000 mg/l	48 val.	Daphnia magna
Kalcio karbonatas	EC50	>100 mg/l	72 val.	Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Mišinio duomenų nėra. CMIT/MIT (3:1): CO_2 susidarymo bandymas – 38,8 % per 29 dienas (ECHA šaltinis).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medžiaga	BCF	log Kow	Temperatūra

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas	2,92	2,61	25 °C
CMIT/MIT (3:1)	54	≥0,34–≤0,63	10 °C

12.4. Judumas dirvožemyje

Remiantis turimais duomenimis, mišinio klasifikavimo kriterijai netenkinami. Sudėtyje nėra PMT / vPvM kriterijus atitinkančių komponentų.

12.5. PBT ir vPvB savybių vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, kriterijai netenkinami; sudėtyje nėra PBT / vPvB komponentų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Remiantis turimais duomenimis, kriterijai netenkinami; sudėtyje nėra aplinkoje endokrininę sistemą ardančių komponentų.

12.7. Kiti nepageidaujami poveikiai

Duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų šalinimo būdai

Atliekas tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus. Nesunaudotą produktą ir užterštą pakuotę laikyti uždarose atliekų surinkimo talpyklose ir perduoti teisę tokią veiklą vykdyti turinčiam atliekų tvarkytojui. Neišpilti į kanalizaciją. Nešalinti kartu su komunalinėmis atliekomis. Visiškai išvalytas pakuotes galima perduoti perdirbti.

Atliekų kodas	Pavadinimas
08 01 12	Dažų ir lakų atliekos, išskyrus nurodytas 08 01 11
15 01 02	Plastikinės pakuotės

14 SKIRSNIS. Informacija apie transportavimą

14.1. JT numeris arba ID numeris

Transportavimo taisyklės netaikomos.

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas

Netaikoma.

14.3. Transportavimo pavojingumo klasė (-ės)

Netaikoma.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikoma.

14.5. Pavojus aplinkai

Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Žr. 4–8 skirsnius.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Taikomi Europos Sąjungos teisės aktai: Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), galiojanti redakcija; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), galiojanti redakcija; Komisijos reglamentas (ES) 2020/878, kuriuo pakeistas REACH II priedas; taip pat kiti atitinkami ES cheminių medžiagų, atliekų ir transporto teisės aktai.

Lietuvos Respublikoje papildomai taikomi: Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymas; HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (galiojanti suvestinė redakcija); Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai; Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas ir atliekų klasifikavimą bei pakuočių atliekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Mišinio cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pavojingumo ir atsargumo frazių sąrašas

Kodas	Formuluotė
EUH208	Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono ir CMIT/MIT reakcijos masės (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
H301	Toksiška prarijus.
H301+H311	Toksiška prarijus arba susilietus su oda.
H302	Kenksminga prarijus.
H310+H330	Mirtina susilietus su oda arba įkvėpus.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.

H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P101	Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103	Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
P260	Neįkvėpti aerozolio / purškiamo skysčio.
P273	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių / veido apsaugos priemones.
P501	Turinį / talpyklą šalinti pagal galiojančius teisės aktus.

Santrumpos ir akronimai

Santrumpa	Reikšmė
Acute Tox.	Ūmus toksiškumas
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
Aquatic Acute	Pavojingumas vandens aplinkai (ūmus)
Aquatic Chronic	Pavojingumas vandens aplinkai (lėtinis)
ATE	Apskaičiuotas ūmaus toksiškumo įvertis
BCF	Biokoncentracijos koeficientas
CAS	Chemical Abstracts Service
EC50	Veiksminga koncentracija 50 %
CLP	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EuPCS	Europos produktų kategorizavimo sistema
Eye Dam.	Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	Akių dirginimas
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IBC	Tarptautinis birių cheminių medžiagų kodeksas
ICAO	Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IMO	Tarptautinė jūrų organizacija
ISO	Tarptautinė standartizacijos organizacija
IUPAC	Tarptautinė teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga
LC50	Mirtina koncentracija 50 %
LD50	Mirtina dozė 50 %
log Kow	Oktanolio ir vandens pasiskirstymo koeficientas
OEL	Profesinio poveikio ribinė vertė
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PMT	Patvari, mobili ir toksiška
REACH	Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
Skin Corr.	Odos ėsdinimas
Skin Irrit.	Odos dirginimas
Skin Sens.	Odos jautrinimas
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos
vPvM	Labai patvari ir labai mobili

Rekomendacijos dėl mokymų

Supažindinti darbuotojus su rekomenduojamu naudojimo būdu, privalomomis apsaugos priemonėmis, pirmąja pagalba ir draudžiamais veiksmais su produktu.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai

Duomenų nėra.

Duomenų šaltiniai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), galiojanti redakcija; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), galiojanti redakcija; medžiagų / mišinio gamintojo ir registracijos dokumentacijos duomenys.

Atlikti pakeitimai

8.0 versija pakeičia 2024-01-25 SDL versiją. Šaltinio dokumente nurodyta, kad pakeitimai atlikti 1–16 skirsniuose.

Klasifikavimo procedūra

Apskaičiavimo metodas ir analogijos („bridging“) metodas 2-oktil-2H-izotiazol-3-onui.

Deklaracija

Šiame saugos duomenų lape pateikiami duomenys, skirti darbuotojų saugai, sveikatos ir aplinkos apsaugai užtikrinti. Informacija atitinka dabartines žinias, patirtį ir galiojančius teisės aktus, tačiau nelaikoma produkto tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantija.